Canon imageRUNNER 2520

Ovaj kompaktan ure?aj malim i srednjim radnim grupama nudi crno-bijeli ispis i skeniranje u boji brzinom od 20 ppm/cpm uz niske troškove. Uz intuitivni zaslon osjetljiv na dodir, izvrsnu energetsku u?inkovitost i opcionalni unutarnji dora?iva?, ovaj ure?aj štedi vrijeme i smanjuje troškove.

Prednosti

- Ispis, kopiranje, skeniranje, opcionalno slanje i faksiranje

- Do 20 ppm

- Maksimalni kapacitet papira do 2000 listova

- Intuitivni zaslon osjetljiv na dodir

- Opsežne konfiguracijske opcije

- Podrška za mrežu, PCL i opcionalni PS

- Energetski efikasan

- Kompatibilnost sa softverima uniFLOW i e-Maintenance

OSNOVNE SPECIFIKACIJE

Vrsta	Stolni i samostalni, (kombinacija ?ita?a i pisa?a)
Maksimalna veli?ina izvornika	A3
Veli?ine kopija	Kaseta 1,3 i 4: A3, A4, A4R, A5R Prilago?ena veli?ina: 139,7 do 297 mm x 182 do 432 mm Kaseta 2: A3, A4, A4R, A5R, omotnica (s dodatkom za ulaganje omotnica D1) Ladica za ru?no ulaganje: A3, A4, A4R, A5R, omotnice Prilago?ena veli?ina: 99 do 297 mm x 148 do 432 mm
Rezolucija	?itanje: 600 dpi × 600 dpi Kopiranje: 600 dpi × 600 dpi Ispis: 600 dpi × 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (samo UFRII LT) Broj tonova: 256 nijansi
Brzina kopiranja/ispisa	A4: imageRUNNER 2545i/2545 : 45 ppm (CB) imageRUNNER 2535i/2535 : 35 ppm (CB) imageRUNNER 2530i/2530 : 30 ppm (CB) imageRUNNER 2525i/2525 : 25 ppm (CB) imageRUNNER 2520i/2520 : 20 ppm (CB) A3: imageRUNNER 2545i/2545 : 22 ppm (CB) imageRUNNER 2535i/2535 : 22 ppm (CB) imageRUNNER 2530i/2530 : 15 ppm (CB) imageRUNNER 2525i/2525 : 15 ppm (CB) imageRUNNER 2520i/2520 : 15 ppm (CB)
Pove?anje	Zum: 25 - 400% Fiksni: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Vrijeme do prvog ispisa	Crno-bijelo: 3,9 s (model brzine 45/35 stranica u minuti), 5,4 s (model brzine 30/25 stranica u minuti), 6,4 s (model brzine 20 stranica u minuti)
Vrijeme zagrijavanja	30 sekundi
Višestruke kopije/ispisi	1 do 999 listova
Dvostrano ispisivanje	Standardno
Težina papira	Kaseta: 64 do 90 g/m2 Ladica za ru?no ulaganje: 64 do 128 g/m2 Obostrano: 64 do 80 g/m2
Kapacitet papira	Kaseta 1: 550 listova (80 g/m2), (250 listova za imageRUNNER 2520i/ 2520) Kaseta 2: 550 listova za imageRUNNER 2525i, 2530i, 2535i, 2545i, 50 omotnica (uz dodatak za ulaganje omotnica D1) Ladica za ru?no ulaganje: 100 listova (A4,A4R,A5;80 g/m2), 50 listova (A3;80 g/m2) Opcionalno: 550 listova x 2 kasete (80 g/m2) 550 listova x 1 kaseta samo za imageRUNNER 2520/2520i Ladica za papir: nema Ukupni kapacitet: 2300 listova, (2000 listova za imageRUNNER 2520i/ 2520)
CPU (središnja procesna jedinica)	Canon Custom Processor, 400 MHz
Memorija	512 MB (imageRUNNER 2500 i modeli), 256MB (imageRUNNER 2500 modeli bez oznake "i")
Jedinica ?vrstog diska	Nema
Su?elje	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2.0 x 1 priklju?ak, USB ure?aj 1 x 1 priklju?ak
Napajanje	220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 4,2 A (model brzine 45/35 ppm), 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 3,3 A (model brzine 30/25/20 ppm)
Potrošnja energije	1,827 kW (model brzine 45/35 ppm), 1,345 kW (model brzine 30/25 ppm), 1,542 kW (model brzine 20 ppm)
Dimenzije	imageRUNNER 2545i/ 2545/ 2535i/ 2535: 565 mm x 680 mm x 806 mm (s poklopcem za valjak) 565 mm x 689 mm x 907 mm (s DADF-om) imageRUNNER 2530i/ 2530/ 2525i/ 2525: 565 mm x 680 mm x 806 mm (s poklopcem za valjak) 565 mm x 689 mm x 896 mm (s DADF-om) imageRUNNER 2520i/ 2520: 565 mm x 680 mm x 681 mm (s poklopcem za valjak) 565 mm x 689 mm x 771 mm (s DADF-om)
Težina	imageRUNNER 2545i/2535i: Pribl. 78,4 kg, imageRUNNER 2545/2535: pribl. 70,5 kg imageRUNNER 2530i/2525i: Pribl. 77,5 kg, imageRUNNER 2530/2525: pribl. 68 kg imageRUNNER 2520i: Pribl. 56,0 kg, imageRUNNER 2520: pribl. 50,5 kg